



ekcoscreen

Leírás

Az Anti-splash technológia megakadályozza a visszafröccsenést, ezáltal védi a falakat és a padlót, megelőzve a kellemetlen szagok kialakulását, továbbá megakadályozza a baktériumok szaporodását. Ha alkalmazza termékünket, ügyfelei garantáltan jó véleménnyel hagyják el mosdóját.

Tulajdonságok

- A szabadalmaztatott technológia megakadályozza a visszafröccsenést
- A flexibilis kivitelezésnek köszönhetően alkalmas bármely piszoárra
- Különböző színekben és illatokban elérhető
- VOC kompatibilis és 100%-ig újra hasznosítható műanyag
- Kétszer hosszabb az élettartama, mint a piacon kapható más hasonló termékeké
- Sokoldalú

Előnyök

- Megakadályozza a visszafröccsenést, ami hozzájárul a padlók és a falak szennyeződéséhez
- Nagy forgalmú helyekhez tervezve, mint például hotelek, konferenciaközpontok, éttermek és kórházak
- Akár 4x nagyobb a felülete, mint a hagyományos hasonló termékeknek a hosszabb ideig tartó és erőteljesebb illatok érdekében
- Friss illata használatától függően akár 60 napnál is tovább tarthat.
- Friss, kellemes illatot nyújt
- Kompatibilis a Good Sense Breakdown-nal (baktérium és szagmentesítő a vízmentes piszoárokhoz)

Használati utasítás

Az Ekcoscreen használatra kész a vízöblítéses és vízmentes piszoárokhoz.

Alkalmazás:

1. Távolítsa el a régi piszoár illatosító betétet
2. Távolítson el minden szemetet a piszoárból
3. Tisztítsa meg a piszoárt vagy wc csészét a szennyeződésektől
4. Távolítsa el a piszoár betét műanyag csomagolását
5. Helyezze a piszoár betétet a piszoárba, középre, sörtéssel felfelé



© A.I.S.E.



ekcoscreen

Technikai adatok:

Megjelenés: N/A

Illat: Fresh (kék) & Alma (zöld)

pH érték (tömény): N/A

pH érték (használatkor): N/A

Sűrűség (20°C): N/A

A fenti adatok általánosak és nem tekinthetők termékspecifikációnak.

Biztonságos kezelés és tárolás

Ne bontsa ki a zárt tartályokat és ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek.

Környezetvédelmi információk

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy lebomoljon egy biológiailag aktív hulladéklerakóban (megfelelő létesítmények nem állnak rendelkezésre minden területen).

Az elvégzett ASTM D5511-2 teszt bizonyítja, hogy ezen termékünk 99%-ban lebomlik kevesebb, mint 5 év alatt.

Elérhető kiegészítések:

Ekcoscreen 60 nap Anti-Splash Urinal Screen elérhető 6x2 kiegészítésben.