

Folyékony zsír- és szennyoldószer erősen elzsírosodott edényekhez és berendezésekhez

- Zsírral erősen szennyezett eszközök, készülékek és felületek tisztítására alkalmas.
- Nagy a tisztító- és oldóképessége van az odasült vagy odaégett zsiradék eltávolításához.
- A követelményeknek megfelelően összetétele gondosan kialakított.
- Környezetkímélő csomagolású, 5 literes polietilén kannákban.

**A termék hatása:** tisztító, zsíroldó

**Útmutató használathoz:**

A termék alkalmazása : A terméket a még meleg, elzsírosodott felületre kell rápermetezni; ráégett zsír esetében "beolajozni", majd hagyni, hogy a hatását kifejthesse. Ezt követően a tisztított tárgyat el kell öblíteni.

Adagolókészülék: nyomáspalack, szórópisztoly

Adagolás: töményen, hígítás nélkül. Titrálás 1,0 ml/l P/1T1\*

Hőmérséklet: 45-65°C. A hatásának kifejtéséhez szükséges idő: 1-5 perc.

**Ajánlott óvintézkedések:** védőkesztyű, védőszemüveg, ügyelni a jó szellőztetésre

**Termék-ökológiai adatai:**

Aggregát-állapota: folyékony

Színe: világos-sárga

Szaga: semleges

Fő alkotóelemek: nátriumhidroxid, oldószer, tenzidek, komplex képzők

Biológiai lebonthatóság: 90% felett; a WRMG-nek megfelelően

UBA-szám 0779 0213

1%-os oldat ph-értéke: 11,9

Fajsúly: 1,052

Szállítási göngyöleg: 4x5 literes polietilén (PE) kannában.

Mivel a PE újrahasznosítható, égés során az égéstermék nem mérgező és tárolás során a talajvízzel szemben semleges.