


Strip-A-Way



Vízkőoldószer

- Alkalmas a mész, vasfoltok, húgykő, cement-fátyol, ásványi maradványok és kalciumfoszfát lerakódások gyors eltávolítására

Alkalmazási terület:

Konyhai eszközök vízkőmentesítésére.

Használati utasítás:

A terméket tisztán felpermetezni, hagyni, hogy hatását kifejthesse 35-65 °C-on. A hatásának kifejtéséhez szükséges idő: 5-20 perc, majd tisztára törölni. Színesfémekhez nem alkalmazható!

Mosogatógép vízkőmentesítése:

kapcsoljuk ki a mosogatószer-adagoló rendszert. Töltsük fel a mosogatógépet. Adagoljuk be a STRIP-A-WAY- t. Fűtsük fel, majd indítsuk el a gépet és hagyjuk 20-30 percig működni. Állítsuk le a gépet és eresszük le a vizet. Tiszta vízzel öblítsük ki a gépet, kapcsoljuk vissza a mosogatószer-adagoló rendszert, majd töltsük fel újra a rendszert.

Általános adagolás:

Töményen, hígítás nélkül, vagy 50-100 ml/l odatban.

Biztonsági utasítások:

A biztonságos használat érdekében kérjük, vegye figyelembe a Biztonságtechnikai adatlapon szereplő utasításainkat!

Vigyázat maró hatású!

Összetétel:

(A 648/2004/EK ajánlás szerint)

15-30 %	Foszforsav
5-15 %	Salétromsav
1-5 %	Oxoalkoholalkilénoxid

Kémiai-fizikai adatok:

Relatív sűrűség	1,167 g/cm ³
pH-érték ^{*)}	1,,9

^{*)} 10 g/l-es oldat, 20°C-on

Veszély jele:

C - maró



Ajánlott óvintézkedések: védőkesztyű, védőszemüveg.

Kiszerezés:

Csomagolás	Cikkszám
4x5 l-es kanna	902129

Tárolás :

Száraz, hűvös helyen tárolandó, eredeti kannában!