

Penta DrainClean

Lefolyótisztító

Alkalmazási terület:

Kiválóan alkalmas a lefolyóban kialakult zsírdugó és egyéb dugulás elhárítására.

Felhasználás:

Az eldugult lefolyóba - a lefolyó átmérőjétől függően - öntsünk 60 - 100 g (3 - 5 kupaknyi) szert, majd vékony sugárban eresszünk utána 0,5 - 1 liter vizet. 15 - 20 perc várakozás után a lefolyót bő vízzel öblítsük le.

Vigyázat! A szer működését intenzív gáz - és hőképződés kíséri!

Előnyei:

- ◆ Gyorsan megszünteti a dugulást
- ◆ Kiváló zsíroldó hatású
- ◆ Gazdaságos

Penta DrainClean

Lefolyótisztító

Technikai adatok:

Megjelenés: fehér szemcsés granulátum
Sűrűség (20 °C): 1110 - 1130 g/l
pH (2%-os oldatban): 13,3

Összetevők:

Nátrium- hidroxid, nátrium-karbonát

Munkavédelem:

A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat be kell tartani, a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint.

Veszélyes anyagok:

Nátrium- hidroxid, nátrium-karbonát

Veszélyességi jelzések:

C = maró

A különleges veszélyek jelzései:

R 35 Súlyos égési sérülést okoz
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

Biztonsági javaslatok:

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni
S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, bő vízzel azonnal le kell mosni
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem - / arcvédőt kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszullet esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

Engedélyszám: ad 3193 - 3/2001 OÉTI
OKBI/2144/02

PentaClean Kft.
H-2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.
Tel.: 06 23 545 650 Fax: 06 23 370 094
E-mail: pentaclean@pentaclean.hu
www.pentaclean.hu