

Nagy hatékonyságú, alumíniumbarát zsíroldószer

Termékleírás

A Suma Break up D3.5 egy koncentrált folyékony zsíroldó az erősen szennyezett konyhai felületekre.

Legfontosabb tulajdonságok

A Suma Break up D3.5 egy lúgos folyékony tisztítószer erősen szennyezett konyhai felületek (úgy, mint a padló, berendezések és tűzhelyek) kézi tisztításához. Ionos és anionos felületaktív anyagok optimális keverékét tartalmazza, melynek köszönhetően a felületet kellőképpen benedvesíti, hatékonyan eltávolítva minden fajta zsíros szennyeződést és rászáradt ételmaradékot. Egyedi összetételének köszönhetően a termék biztonságosan alkalmazható alumínium felületeken is. Alkalmazható sütők, sütőlapok, grillezők, fritőzök elzsírosodott felületeinek tisztítására, az erősen elszennyezett lerakódások eltávolítására. A Suma Break up D3.5 különösen alkalmas padlók tisztítására akár kézi mop rendszerrel.

Előnyök

- Hatékony összetételének köszönhetően eltávolítja az erősen zsíros szennyeződéseket és tiszta fényes felületet hagy maga után
- Feloldja a zsíros szennyeződéseket és megakadályozza azok visszarakódását a felületre
- Alumínium felületeken is használható
- Habosító berendezésekben való használatra is alkalmas

Használati útmutató

Az ajánlott koncentráció: 10 – 30 ml / liter kézmeleg vízben, a szennyeződés mértékétől függően. A kontrollált adagolásért a termék használható a Diversey QFM adagolójával is.

Általános takarítás:

1. Vigye fel az oldatot hígítás nélkül a tisztítandó felületre (10-20 ml) törlőkendő, TASKI pad, vagy alacsony nyomású szóró berendezés segítségével.
2. Törölje át a felületet.
3. Öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni.

Padlótisztítás:

1. Mop rendszerrel: Hígítsa a terméket (10-30 ml / 1 l) forró vízben!





D3.5

Technikai adatok

Megjelenés: tiszta sárga folyadék

pH érték (töményn): 12.8

pH érték (oldat): 11.0

Relatív sűrűség (20°C): 1.10

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Termékkompatibilitás

A javasolt feltételek mellett a Suma Break up D3.5 alkalmas a konyhában általánosan előforduló anyagokon való használatra, beleértve az alumíniumot is.