

FOAM B-25

Tej- és sajtüzemekben a rozsdamentes acélból és műanyagból készült berendezések, csempék, erősen szennyezett padlók lúgos habos tisztítására alkalmazható.

FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK

- . Áttetsző folyadék, Narancsos
- . A homogén termék PH-ja : Nem áll rendelkezésre
- . PH 10 g/l oldatban : 12,7
- . Fajsúly 20° C-on : $1,31 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
- . Fagyáspont : Nem áll rendelkezésre

ÖSSZETÉTEL

Kiváló fehérje- és zsíroldási képesség.

A(z) FOAM B-25 tartós habot képez.

Az FOAM B-25 kifejezetten automatikus habtisztító berendezésekben használható.

Termék: **FOAM B-25**

Rendezés dátuma: 26/04/19

Változat: 1.5

Kód: 0 29L 0

ALKALMAZÁS

Használati utasítás :

A habtisztítás 4-6 bar nyomású berendezéssel végzendő.

Száradás előtt öblítse le tiszta, hideg vízzel.

Ne használja forró felületen/berendezésen!

Koncentráció: 3-6%

Hőmérséklet: 20-65 oC

Tisztítási idő: 15-30 perc

KISZERELÉS

Kanna 22l Sárga 25kg

Hordó 220l sötétkék 250kg

BIZTONSÁG

A Biztonsági adatlap elérhető Interneten:<http://www.hypred.com>

SZABÁLYOZÁS

Ez a termék megfelel az emberi és állati fogyasztásra szánt élelmiszerekkel, termékekkel és italokkal kapcsolatba kerülő felület-tisztítószerekre vonatkozó szabályozásnak.